

DESCRIPCIÓN

Elevador para ir acoplado a la parte trasera del tractor con un montaje rápido, fácil y seguro. Mástiles sistema duplex con chapa doblada de acero antidesgaste. Cojinetes especiales con recubrimiento de ajuste. Pistón central. Doble cadena de elevación, tipo fleyer. Elevador preparado para el acoplamiento de un tazo.

INCLUYE

- + Mástiles sistema dúplex con chapa doblada ST-52.
- + Rodamientos especiales con recubrimiento de ajuste.
- + Pistón central.
- + Mangueras directas al tractor.
- + Doble cadena de elevación, tipo fleyer.
- + Incluyen únicamente el movimiento vertical.

TARIFA

CARGA 1200 KG.	MODELO	PESO	ELAVACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO
<input checked="" type="checkbox"/>						
URA180012	290	1800	700	1530	1650	
URA180012	325	2500	700	1530	2000	
URA180012	380	3000	700	1530	2250	
		mm.	mm.	mm.	mm.	



OPCIONES

ACCESORIOS

- Distribuidor hidráulico de una palanca
- Distribuidor hidráulico de dos palancas
- Distribuidor hidráulico de tres palancas
- Distribuidor hidráulico de cuatro palancas
- Juego de 2 púas de acero para cualquier elevador
- Juego de 2 púas de acero para carretilla y volteador
- Pistón de inclinación (Tercer punto)
- Selector electroválvula, 2 vías (tres pistones)
- Selector electroválvula, 3 vías (cuatro pistones)
- Comando eléctrico de tres movimientos
- Comando eléctrico de cuatro movimientos
- Comando eléctrico de tres movimientos (palancas tipo Joystick)
- Comando eléctrico de cuatro movimientos (palancas tipo Joystick)

KIT CONTENEDOR CHAPA

MODELO	ANCHO	LARGO	CAPACIDAD
<input checked="" type="checkbox"/>			
KIT 670	900	950	670
KIT 800	1100	950	800
KIT 930	1250	950	930
KIT 1100	1500	950	1100
	mm.	mm.	