

DESCRIPCIÓN

Elevadores fabricados para ir acoplados en la parte trasera del tractor. Fabricados con mástiles de doble chapa doblada de acero antidesgaste. Cojinetes especiales con recubrimiento de ajuste.

INCLUYE

- + Mástiles sistema dúplex con chapa doblada ST-52.
- + 3 movimientos hidráulicos.
Vertical / Horizontal / Inclinación
- + Rodamientos especiales con recubrimiento de ajuste.
- + Distribuidor de 3 palancas de doble efecto.
- + Doble cadena de elevación, tipo fleyer.
- + Pistón Central.
- + Púas plegables
- + Bulones.



TARIFA

CARGA 1200 KG.	MODELO	PESO	ANCHO	ALTO	ELAVACIÓN
	NEP180012	328	700	1685	1800
	NEP220012	354	700	1845	2200
	NEP250012	359	700	2045	2500
	NEP300012	432	700	2265	3000
	NEP360012	468	700	2515	3600
CARGA 1700 KG.	MODELO	PESO	ANCHO	ALTO	ELAVACIÓN
	NEP180017	338	700	1685	1800
	NEP220017	363	700	1845	2200
	NEP250017	370	700	2045	2500
	NEP300017	437	700	2265	3000
	NEP360017	478	700	2515	3600
			mm.	mm.	mm.

OPCIONES

ACCESORIOS

Prensa sujección cajas (invernadero) (min. 1200 mm - max. 1970 mm)
Prensa sujección cajas (estandar) (min.1300mm - max. 2300 mm)
Prensa sujección cajas (especial) (min. 1600mm - max. 2900 mm)
Prensa sujección palots (invernadero) (min.1270 mm - max. 2040 mm)
Prensa sujección palots (estandar) (min. 1390 mm - max. 2390 mm)
Prensa sujección palots (especial) (min. 1690 mm - max. 2990 mm)
Juego de 2 púas de acero para cualquier elevador
Juego de 2 púas de acero para carretilla y volteador
Pistón de inclinación (Tercer punto)
Selector electroválvula, 2 vías (tres pistones)
Selector electroválvula, 3 vías (cuatro pistones)
Comando eléctrico de tres movimientos
Comando eléctrico de cuatro movimientos
Comando eléctrico de tres movimientos (palancas tipo Joystick)
Comando eléctrico de cuatro movimientos (palancas tipo Joystick)

KIT CONTENEDOR CHAPA

MODELO	ANCHO	LARGO	CAPACIDAD
KIT 670	900	950	670
KIT 800	1100	950	800
KIT 930	1250	950	930
KIT 1100	1500	950	1100
	mm.	mm.	