





**DETALLE**

- 1-Desplazamiento hidráulico macizo CROMADO.
- 2-Rejas retenedoras traseras regulables.



▼ DESCRIPCIÓN

Trituradora ideal para el triturado de restos de poda de frutales, olivos, naranjos, almendros, sarmientos y todo tipo de malezas. El trabajo se efectúa con unos martillos de acero templado, de diseño especial, que facilitan el corte y el triturado. Opcionalmente se adapta, para el desbroce entre árboles, un disco de alta sensibilidad.

INCLUYE

- + Chasis reforzado de 6 + 6 mm.
- + Desplazamiento hidráulico macizo CROMADO.
- + Doble línea de contramartillo reforzados.
- + Martillo original Fernandez 3,1kg.
- + Rejas retenedoras traseras regulables.
- + Transmisión y grupo Bondioli.

TARIFA

MOD.	PESO	MARTS.	CV	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	OPCIONES
								ACCESORIOS
TRB-130	550	9	40-50	1020	1050	1300	1446	Ruedas delanteras
TRB-140	585	9	40-50	1020	1050	1400	1546	Ruedas interárboles completa
TRB-150	620	12	45-50	1020	1050	1500	1646	Reversible
TRB-160	655	12	50-60	1020	1050	1600	1746	Faldón de goma
TRB-180	685	12	55-65	1020	1050	1800	1946	Tercera línea contramartillos
TRB-200	735	14	60-70	1020	1050	2000	2146	Patines de desplazamiento
TRB-220	780	14	70-80	1020	1050	2200	2346	
TRB-240	835	16	75-85	1020	1050	2400	2546	
				mm.	mm.	mm.	mm.	