

## F TRITURADORA TRD I



### DESCRIPCIÓN

Ideal para trabajos con necesidad de gran desplazamiento, para todo tipo de plantaciones. El trabajo se efectúa con unos martillos de acero templado, de diseño especial, que facilitan el corte y el triturado. Apto para el triturado de ramas, desbrozado y maleza. Inclinación de trabajo: mínimo 50° y máximo 90°.

### INCLUYE

- + Doble chasis de 5 mm.
- + Doble línea de contramartillos.
- + Martillo original Fernandez 3,1kg.
- + Transmisión y bulones.
- + Rejas traseras de retención.
- + Diámetro del rotor 140 mm (10 mm de grosor).

### TARIFA



MOD.	PESO	MARTS.	CV	LABOR
TRD I-140	580	9	50-60	1400
TRD I-150	605	12	55-65	1500
TRD I-160	630	12	65-75	1600
TRD I-180	680	12	70-75	1800
TRD I-200	730	14	75-80	2000


mm.

### OPCIONES

#### ACCESORIOS

- Protector cubrecorreas
- Faldón de goma tresero
- Transmisión homocinética

## F TRITURADORA TRD II



### DESCRIPCIÓN

Ideal para trabajos con necesidad de gran desplazamiento, para todo tipo de plantaciones. El trabajo se efectúa con unos martillos de acero templado, de diseño especial, que facilitan el corte y el triturado. Apto para el triturado de ramas, desbrozado y maleza. Inclinación de trabajo: mínimo 50° y máximo 90°.

### INCLUYE

- + Doble chasis de 6 + 6 mm.
- + Doble línea de contramartillos.
- + Martillo original Fernandez 3,1kg.
- + Transmisión y bulones.
- + Rejas traseras de retención.
- + Diámetro del rotor 160 mm (10 mm de grosor).

### TARIFA



MOD.	PESO	MARTS.	CV	LABOR
TRD II-140	680	9	50-60	1400
TRD II-150	705	12	55-65	1500
TRD II-160	730	12	65-75	1600
TRD II-180	780	12	70-75	1800
TRD II-200	830	14	75-80	2000

mm.

### OPCIONES

#### ACCESORIOS

- Protector cubrecorreas
- Faldón de goma tresero
- Transmisión homocinética