




DETALLE

- 1-Desblazamiento hidraulico con macizo cromado de Ø55 mm.
- 2-Lateral extra bajo (50 cm).



DESCRIPCIÓN

Trituradora diseñada con un lateral de solo 50 cm de altura para el trabajo dentro de las plantaciones de frutal y viñedo donde se reducirá el impacto que pueda crear el uso de maquinaria. Ideal para hierba, restos de poda en todo tipo de plantaciones, ya que es una maquina robusta y con gran boca de entrada.

INCLUYE

- + Chasis reforzado de 8+8 mm.
- + Triple linea de contramartillos.
- + Desblazamiento hidraulico con macizo cromado de Ø55 mm.
- + Rodillo regulable en altura
- + Eje de rotor de Ø160 mm hasta modelo 220 y de Ø180 para modelos superiores.
- + Rotor helicoidal para baja absorcion de potencia para modelos superiores a 220.
- + Grupo y transmision Bondioli.
- + Lateral extra bajo (50 cm).

TARIFA

<input checked="" type="checkbox"/>				T	OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	CV	TOTAL	ACCESORIOS
TSR LES-160	760	12	60	1600-1740	Ruedas delanteras
TSR LES-180	795	12	65	1800-1940	Portón trasero hidráulico
TSR LES-200	845	14	70	2000-2140	Rotor helicoidal
TSR LES-220	895	14	75	2200-2340	Caballete con paralelogramo
TSR LES-240	945	20 (rotor helicoidal)	80	2400-2540	Patines de desplazamiento
TSR LES-260	990	24 (rotor helicoidal)	90	2600-2740	
TSR LES-280	1020	24 (rotor helicoidal)	95	2800-2940	

mm.