



▼ DESCRIPCIÓN

Modelo de trituradora con doble alimentador y sin criba, que permite un ahorro de combustible y una mayor velocidad de trabajo. Diseñado para la recogida y triturado de restos de poda de olivos, almendros y nogales. Todas las cuchillas están fabricadas con material antidesgaste.

INCLUYE

- + Chasis reforzado con acero de alta resistencia DOMEX.
- + Martillos FER-03, oscilantes y en acero antidesgaste.
- + Reversible, con sistema de configuración rápida.
- + Sistema de transmisión en un solo lado.
- + Sistema del pick-up por motor hidráulico y cadena.
- + Transmisión del eje con poleas de 6 canales.
- + TDF de 1000 r.p.m.
- + Transmisión y bulones.
- + Rueda libre en transmisión.

TARIFA

<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	CV	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	ACCESORIOS
TJ-160	1450	66	90	1240	1450	1600	1850	Nylon acompañamiento
TJ-180	1550	78	100	1240	1450	1800	2050	Doble caballete
TJ-200	1620	90	120	1240	1450	2000	2250	Regulador caudal
				mm.	mm.	mm.	mm.	