



## **▼ DESCRIPCIÓN**

La trituradora forestal, con eje forrado en acero anti desgaste, diseñada para la trituración de ramas de restos de podas, desbroces de montes y parcelas para tractores de media potencia.

## INCLUYE

- + Abertura hidráulica del portón trasero.
- + Patines con regulación de altura, inter cambiable y de acero anti desgaste.
- + Cadena doble de protección delantera.
- + Diámetro total del rotor 465 mm.
- + Diámetro carenado de 350 mm. en anti desgaste.
- + Transmisión y grupo Bondioli.
- + Rueda libre en el grupo.
- + Dos hileras de Contra martillos.
- # Barra de bloqueo.

## CARACTERÍSTICAS

⊌′	8	*	<b>.</b> ₩	Α	F	L	Т	OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	cv	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	ACCESORIOS
TRF-140	920	14	65	1200	1100	1400	1560	Tercer punto hidráulico
TRF-160	950	16	75	1200	1100	1600	1760	Desplazamiento hidráulico
TRF-180	1010	18	85	1200	1100	1800	1960	
TRF-200	1060	20	90	1200	1100	2000	2160	The second secon
TRF-220	1110	22	100	1200	1100	2200	2360	Digital Company of the Company of th
			THE STATE	mm.	mm.	mm.	mm.	

## DETALLE

- 1-Apertura hidráulica de portón trasero.
- 2-Cadena doble de protección delantera.

